

CE vyhlásenie zhody, systém 3, EN 14041:2005
výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic

ES - Vyhlásenie zhody



výrobca: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic
závod: tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic

týmto vyhlasuje, že výrobok: **podlahová krytina Elektrostatik**

je ve zhodě s normou Pružné, textilné a laminátové podlahy EN 14041:2005, príloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Základné vlastnosti	Článok normy EN 14041	Závazná úroveň	Poznámka
Reakcia výrobku na oheň	4.1	B _f -s1	Protokol o počiatočnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-11/038
Obsah pentachlorfenolu	4.2	Nepožadováno	Overené hodnotením ITC, a.s - protokol č. 462100345
Emisie formaldehydu	4.3	E1	Protokol o počiatočnej skúške typu výrobku číslo 1021-CPD-11/038
Vodotesnosť	4.4	Nedeklarováno	
Odolnosť proti sklzu	4.5.1	DS	Certifikát TZÚ, s.p. – č. 06-010
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	$5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^8$ W	Certifikát FTZÚ 02 E 0207
Tepelná vodivosť	4.7	$0,17 \text{ W}/(\text{m.K})$	Certifikát typu TZÚ, s.p. – č.06-010
Zachovanie reakcie voči ohňu	4.1.3.	Irelevantní	

Zvláštné podmienky použitia výrobku

- Protisklznosť : koficient trenia $\mu = 0,6$ podľa ČSN 744507, skupina R11 dle DIN 51130
- hodnotenie TVOC -Štátny zdravotný ústav Praha - vyhovuje

Opis výrobku, účel a spôsob použitia:

Podlahová krytina ELEKTROSTATIK druh 1045, ktorá je vyrábaná v niekoľkých typoch daných designom: ELEKTROSTATIK A, ELEKTROSTATIK X a ELEKTROSTATIK Q. Je to plastová homogénna PVC podlahovina, elektrostatická, vyrábaná vo forme dlaždíc. Podlahovina je určená predovšetkým pre aplikácie do priestorov s požiadavkom na elektrostatiky vodivé zhotovenie podlahy, zvodový odpor ($5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$) W , napr. priestory pre výrobu elektrotechniky, miestnosti s výpočtovou technikou, priestory s nebezpečím výbuchu, zdravotníctvo, pre výrobu zdvojených podlah ZP 1000, apod. Pri klasifikácii podlahoviny do tried aplikácií sa vychádza z ČSN EN 649 a ČSN EN 685. Podlahovina hrúbky 1,7 mm je určená pre aplikácie v oblasti bytovej (trieda 21, 22, 23), komerčnej (trieda 31, 32) a oblasti ľahkého priemyslu (trieda 41). Podlahovina hrúbky 2 mm je určená pre aplikácie v oblasti komerčnej (tr. 33, 34) a oblasti ľahkého priemyslu (tr. 42, 43).

Názov a adresa notifikovaného certifikačného orgánu:

Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný skúšobný ústav, š.p., Václavská 6, Brno, Česká republika., IČ: CZ00013 251, zastúpená RNDr. Pavlem Malčíkom, riaditeľom.

Bol vydaný protokol o počiatkovej skúške typu pre výrobok číslo číslo 1021-CPD-11/039 zo dňa 7.4.2011

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

ITC, a.s. : tř. Tomáše Bati 299, Zlín, Česká republika, IČ: CZ47910381

TZÚ, s.p. Václavská 6, Brno, Česká republika, IČ: CZ000 13 251

FTZÚ, s.p. : Pikardská 7, Ostrava-Radvanice, Česká republika IČ: CZ00577880

Meno: Ing. Ivo Špaček	
Funkcia: Vedúci odboru kvality a ŽP	Fatra, a.s. 084 tř. T. Bati 1541
Dátum: 18.4.2011	763 61 Napajedla